

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICACIONES:

- * Como protección de los conductores con tubería
- * Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- * Facilitan el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- * Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO:

- Certificación UL

CARACTERÍSTICAS:

- * Cuerpo fabricado en fundición a presión
- * Condulet con tapa incluida
- * Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
- * Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

MATERIAL STANDAR:

- * Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- * Tapa: Aluminio troquelado
- * Acabado: Pintura gris Epóxica

TIPO "T"

CODIGO	MEDIDAS	EMPAQUE (PCS)
T-050	1/2"	120
T-075	3/4"	75
T-100	1"	50
T-125	1-1/4"	25
T-150	1-1/2"	25
T-200	2"	10



TIPO "LR"

CODIGO	MEDIDAS	EMPAQUE (PCS)
LR-050	1/2"	120
LR-075	3/4"	90
LR-100	1"	60
LR-125	1-1/4"	25
LR-150	1-1/2"	25
LR-200	2"	10



TIPO "LL"

CODIGO	MEDIDAS	EMPAQUE (PCS)
LL-050	1/2"	120
LL-075	3/4"	90
LL-100	1"	60
LL-125	1-1/4"	25
LL-150	1-1/2"	25
LL-200	2"	10



TIPO "C"

CODIGO	MEDIDAS	EMPAQUE (PCS)
C-050	1/2"	120
C-075	3/4"	100
C-100	1"	70
C-125	1-1/4"	30
C-150	1-1/2"	30
C-200	2"	10



TIPO "LB"



CODIGO	MEDIDAS	EMPAQUE (PCS)
LB-050	1/2"	120
LB-075	3/4"	90
LB-100	1"	60
LB-125	1-1/4"	25
LB-150	1-1/2"	25
LB-200	2"	10