

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACION:


Accesorio metálico diseñado para conectar dos tramos de tubería RGS (Rigid Galvanized Steel), garantizando continuidad mecánica y eléctrica en la instalación. Fabricada en acero galvanizado de alta resistencia, ofrece excelente protección contra la corrosión y máxima durabilidad en aplicaciones industriales y comerciales.

Las uniones RGS se utilizan para unir tubos RGS en una conexión lineal. Son fabricadas en acero galvanizado en caliente, bajo la norma UL 6, ANSI C80.1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- CERTIFICADO UL 514B – Accesorios para conduit metálico.
- CERTIFICADO, Código Eléctrico Nacional (NEC), ANSI / NFPA 70.
- CERTIFICADO, Código Eléctrico Canadiense (CEC), Parte I, CSA C22.1.
- CERTIFICADO, NOM-001-SEDE (Instalaciones Eléctricas – México).
- FABRICADO BAJO ESTÁNDARES NEMA.
- ROSCA NPT SEGÚN ANSI B1.20.1.

MEDIDAS:



COD. UL	SIZE	LENGTH (A)	OUT DIAMETER	THICKNESS
0324I	1/2"	40.0	26.0	3.000
0325I	3/4"	42.0	32.0	3.500
0326I	1"	50.0	39.0	4.000
0327I	1- 1/4"	52.0	48.0	4.000
0328I	1- 1/2"	58.0	55.0	4.000
0329I	2"	60.0	68.0	4.700
0330I	2- 1/2"	80.0	83.0	6.000
0331I	3"	85.0	98.0	6.000
0333I	4"	90.0	124.0	7.000